



CHARAKTERISTIKA : SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ TYP SPACIAL 6000 SCH.ELEKTRIC  
ELEKTRICKÁ SIET': 3NPE,50Hz,230/400V,TN-C-S.

Ochrana pred zásahom el. prúdom STN 332000-4-41:2007

Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania.

požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)

- príloha A: A1 - základná izolácia živých častí  
A2 - zábrany, kryty.

- príloha B: Prekážky a umiestnenie mimo dosah

požiadavky na ochranu pri poruche( ochrana pred nepriamym dotykom) :čl. 411.3

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl.411.3.1

- Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2

MATERIÁL : PLECH.

FARBA : SLONOVÁ KOSŤ RAL 9001

ROZMERY mm : 2000 x 600 x 400 (v x š x hl.)

PRÍVODY/VÝVODY : ZDOLA - ZHORA

MENOVITÝ PRÚD :  $I_n = 400$  A

INŠTALOVANÝ PRÍKON : 46,15 kW

SÚČASNÝ PRÍKON :  $P_p = 32,3$  kW

KRYTIE : IP 40/20

PRÍSTROJOVÁ NÁPLŇ : SCHNEIDER ELECTRIC

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ PRVKOV : 6 - 10kA

SKRATOVÝ PRÚD  $I_k''$  - 4,3kA